

# ROBINET M68.40 MONOTUBE (TKM)



## CODE POUR LES VALEURS DE RÉGLAGE

A = 20%	du débit de boucle				
B = 35%	“ “ “ “				
C = 50%	“ “ “ “				
D = 60%	“ “ “ “				
E = 75%	“ “ “ “				
F = 90%	“ “ “ “				
G = 100%	“ “ “ “				



Modèle : M68.40

**Caractéristiques :** Robinet monotube latéral de 4 voies manuel de raccordement vertical avec pré-réglage de 0 à 100% du débit de l'eau au radiateur.

**Avantages:** aller et retour interchangeables. Fermeture totale pour pouvoir démonter le radiateur sans faire la vidange du circuit.

**Matériel:** Laiton matricé à chaud selon la norme UNE-EN-12165.

**Surface:** Nickelée.

**Pression d'essai:** 8 Kg/cm<sup>2</sup>

**Volant:** Makralon

**Note:** Robinet pour tuyauterie sol (cuivre, multicouche ou polyéthylène)

## TABLEAU DES PERTES DE CHARGES DES ROBINETS TKM (MODÈLE M68) EN LONGUEURS DE TUBE ÉQUIVALENTES EN MÈTRES

VALVES	Ø	REGLAGE EN %						COUDE	TE
		20	35	50	60	75	90		
MOD M68/40	16/18	3,7	4,7	6,7	7,9	10,3	13	0,6	0,9
M68/80		3,7	4,7	6,7	7,9	10,3	13		
M68/60		2,3	3,7	5,3	6,4	9,7	13		
M68/40	14/16	2,7	3,2	4,6	5,1	6,6	7,8	0,5	0,8
M68/80		2,7	3,2	4,6	5,1	6,6	7,8		
M68/60		1,8	2,6	4,0	4,5	5,8	6,9		
M68/40	13/15	1,6	2,0	2,7	3,1	4,2	5,7	0,5	0,8
M68/80		1,6	2,0	2,7	3,1	4,2	5,7		
M68/60		1,0	1,6	2,3	2,1	3,5	4,9		

**Note:** Dans ces chiffres sont inclus les deux coudes ou (courbes) qui sont nécessaires pour raccorder le tube au robinet.

**POLYVENTIONS (España), S.A.**

 C/ Verge de Núria, 21-E  
Polígono Industrial "Can Calderón"  
08830 Sant Boi de Llobregat  
Barcelona  
[www.polyventions.es](http://www.polyventions.es)



Bureau: +34 93 630 91 02

Usine: +34 93 630 90 39

+34 93 630 42 52

[administracion@polyventions.es](mailto:administracion@polyventions.es)