

ROBINET 68.60 MONOTUBE (TKM)



ML 68.60



CODE POUR LES VALEURS DE RÉGLAGE

A = 20%	del	caudal	de	circuito
B = 35%	"	"	"	"
C = 50%	"	"	"	"
D = 60%	"	"	"	"
E = 75%	"	"	"	"
F = 90%	"	"	"	"
G = 100%	"	"	"	"



L-2000

Modelo: M68.60

Caractéristiques: Robinet monotube latéral de 4 voies manuel de raccordement horizontal avec pré réglage de 0 a 100 % du débit de l'eau au radiateur.

Avantages : Aller et retour interchangeable. Fermeture total pour pouvoir démonter le radiateur sans faire le vindange du boucle.

Matériel : Laiton matricé à chaud selon la norme UNE-EN-12165.

Surface : Nickelée.

Presion d'essai : 8 Kg/cm²

Volant: Makralon

Note: Robinet pour tuyauterie de cuivre vu dessus plinthe, s'utilise en général pour logements habite.


TABLEAU DES PERTES DE CAHRGES DE LES ROBINETS TKM (MODÈLE M68) EN LONGUEURS DE TUBE ÉQUIVALENTES EN MÈTRES


VÁLVULAS	Ø	REGULACIÓN EN %						CODO	TE	
		20	35	50	60	75	90			100
Tipo VRC	16/18	3.7	4.7	6.7	7.9	10.3	13	14	0,6	0,9
ERC		3.7	4.7	6.7	7.9	10.3	13	14		
HRC		2.3	3.7	5.3	6.4	9.7	13	14		
VRC	14/16	2.7	3.2	4.6	5.1	6.6	7.8	8.3	0,5	0,8
ERC		2.7	3.2	4.6	5.1	6.6	7.8	8.3		
HRC		1.8	2.6	4.0	4.5	5.8	6.9	7.4		
VRC	13/15	1.6	2.0	2.7	3.1	4.2	5.7	6.1	0,5	0,8
ERC		1.6	2.0	2.7	3.1	4.2	5.7	6.1		
HRC		1.0	1.6	2.3	2.7	3.5	4.9	5.3		

Nota: En estas cifras están considerados los dos codos o (curvas) que son precisos realizar para conectar el tubo a la válvula.

POLYVENTIONS (España), S.A.

 C/ Verge de Núria, 21-E
Polígono Industrial "Can Calderón"
08830 Sant Boi de Llobregat
Barcelona
 www.polyventions.es

 Oficina: 93 630 91 02
Fábrica: 93 630 90 39

 93 630 42 52

 administracion@polyventions.es