

ROBINET 68.80 MONOTUBE (TKM)



ML 68.80



CODE POUR LES VALEURS DE RÉGLAGE

A = 20%	du débit de boucle
B = 35%	“ “ “ “
C = 50%	“ “ “ “
D = 60%	“ “ “ “
E = 75%	“ “ “ “
F = 90%	“ “ “ “
G = 100%	“ “ “ “



L-2000

Modèle: M68.80

Caractéristiques : Robinet monotube latéral de 4 voies manuel de raccordement équerre avec pré-réglage de 0 à 100% du débit de l'eau au radiateur.

Avantages : Aller et retour interchangeables. Fermeture total pour pouvoir démonter le radiateur sans faire la vidange du circuit.

Matériel: Laiton matricé à chaud selon la norme UNE-EN-12165.

Surface : Nickelée.

Pression d'essai : 8 Kg/cm²

Volant: Makralon

Note: Robinet pour tuyauterie mur (cuivre, multicouche ou polyéthylène)

TABLEAU DES PERTES DE CHARGES DES ROBINETS TKM (MODÈLE M68) EN LONGUEURS DE TUBE ÉQUIVALENTES EN MÈTRES

VALVES	Ø	REGLAGE EN %							COUDE	TE
		20	35	50	60	75	90	100		
MOD M68/40	16/18	3,7	4,7	6,7	7,9	10,3	13	14	0,6	0,9
M68/80		3,7	4,7	6,7	7,9	10,3	13	14		
M68/60		2,3	3,7	5,3	6,4	9,7	13	14		
M68/40	14/16	2,7	3,2	4,6	5,1	6,6	7,8	8,3	0,5	0,8
M68/80		2,7	3,2	4,6	5,1	6,6	7,8	8,3		
M68/60		1,8	2,6	4,0	4,5	5,8	6,9	7,4		
M68/40	13/15	1,6	2,0	2,7	3,1	4,2	5,7	6,1	0,5	0,8
M68/80		1,6	2,0	2,7	3,1	4,2	5,7	6,1		
M68/60		1,0	1,6	2,3	2,1	3,5	4,9	5,3		

Note: Dans ces chiffres sont inclus les deux coudes ou (courbes) qui sont nécessaires pour raccorder le tube au robinet.

POLYVENTIONS (España), S.A.

 C/ Verge de Núria, 21-E
Polígono Industrial "Can Calderón"
08830 Sant Boi de Llobregat
Barcelona
www.polyventions.es



Bureau: +34 93 630 91 02

Usine: +34 93 630 90 39

+34 93 630 42 52

administracion@polyventions.es