



POLYVENTIONS
(España) S.A.

Modèle:

Dist 57 – Distributeur Polyventions 57 pour installations monotube ou bitube (avec la fermeture complète du by-pass).

Caractéristiques:

- Régulation du débit d'eau au radiateur avec by-pass (monotube) sans by-pass (bitube).
- Dispositif de réglage pour équilibrer les boucles.
- Détenteur incorporé de fermeture totale pour démonter le radiateur sans vider le boucle.
- Ce robinet s'adapte à tout type de radiateurs.
- 2 entrées disponibles 57 mm et 97 mm.
- Réglable en hauteur.
- Départ et retour obligatoire.
- Pour installer avec tuyauterie sol (verticale)

Matériel: Laiton matricé à chaud selon la norme UNE-EN 12165.

Surface: Nickelée

Pression d'essai : 8 Kg/cm²

Étanchéité: Joints caoutchouc entre radiateur et Kit.

Conexiones: Tube cuivre, polyéthylène, multicouche et PER.

Tableau des pertes des charges des robinets:

Nombre de tours	Tête thermostatique		Tête Manuelle	
	KV	a	KV	a
8	0.7	100%	0.8	100%
7	0.8	90%	0.9	90%
6	1.0	70%	1.1	70%
5	1.6	55%	1.9	55%
4	2.1	35%	2.5	35%
3	2.8	25%	3.1	25%
2	3.4	20%	3.6	20%
1	4.0	12%	4.2	15%

Nombre de tours = Nombre de tours à partir du position fermée.
a = coefficient de régulation du débit d'eau radiateur / boucle.

Kit distributeur Polyventions 57



Kit distributeur Polyventions 97



Réglage du by-pass
Clé Allen (3 mm)

